

SÄKERHETS DATABLAD

Sida 1 of 3

Armstrong A-12 Part A ResinRevidering 0
Revideringsdatum**1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET**

Produktnamn	Armstrong A-12 Part A Resin
Företag	Ellsworth Adhesives Limited 2 Langlands Avenue Kelvin South Business Park East Kilbride Glasgow G75 0YG info@ellsworthadhesives.co.uk www.ellsworthadhesives.co.uk
Telefon	+44 (0)1355 231122
Fax	+44 (0)1355 235266
Nödtelefon	
Produktkod	

2. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Farliga ingredienser	Conc.	CAS	EINECS	Symboler/R-fras(er)
Bisphenol A-(epichlorhydrin) (reaction product)	50-60%	25068-38-6	500-033-5	Xi; R36/37/38 R43 N; R51/53
Alumina / Aluminum Oxide	1-10%	1344-28-1		Xi;R36 Xi;R37 Xi;R38

3. FARLIGA EGENSKAPER

Huvudsakliga faror	Irriterar ögonen och huden. Kan ge allergi vid hudkontakt. Irriterar ögonen och huden. Kan ge allergi vid hudkontakt. Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
---------------------------	--

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Kontakt med huden	Irriterar huden. Tvätta omedelbart med rikligt med tvål och vatten. Avlägsna kontaminerade kläder. Uppsök läkare om irritation eller symtom kvarstår.
Kontakt med ögonen	Irriterar ögonen. Håll ögonen öppna och skölj omedelbart med rikligt med vatten i 15 minuter. Uppsök läkare om irritation eller symtom kvarstår.
Inhalering	Irriterar andningsorganen. Inandning kan orsaka hosta, bröstsmärtor och irritation i andningsorgan. Förflytta den drabbade till frisk luft. Uppsök läkare.
Förtäring	Förtäring kan orsaka illamående och kräkning. Uppsök läkare om irritation eller symtom kvarstår. FRAMKALLA INTE KRÄKNING.

Armstrong A-12 Part A Resin

Revidering 0
Revideringsdatum

5. BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

Brandsläckningsmedel	Koldioxid (CO2)
Brandfaror	Bränning orsakar irriterande, giftig och kvävande gas.
Skyddsutrustning	Komplett andningsapparat Bär skyddskläder

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Individuella försiktighetsåtgärder	Se till att arbetsområdet är tillräckligt ventilerat. Bär lämplig skyddsutrustning.
Miljöskyddande försiktighetsåtgärder	Får inte hamna i avlopp. Förhindra ytterligare utsläpp om detta är riskfritt.
Rengöringsmetoder	Sug upp med inaktivt, absorberande material. Sopa upp Överför till lämplig märkt behållare för kassering. Rengör utsläppsplats noggrant med rikligt med vatten.

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering	Undvik kontakt med huden och ögonen. Se till att arbetsområdet är tillräckligt ventilerat. Följ anvisningarna i manualen för bästa hantering, transporter och dispensering.
Förvaring	Förvaras i ett svalt, torrt, välventilerat utrymme. Förvara behållarna tätt förslutna. Förvara i korrekt märkta behållare.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

Konstruktionsåtgärder	Se till att arbetsområdet är tillräckligt ventilerat.
Luftvägsskydd	Komplett andningsapparat måste användas vid hantering
Handskydd	Kemikalieresistenta handskar (PVC)
Ögonskydd	Godkända skyddsglasögon Ansiktsskydd.
Skyddsutrustning	Bär kläder som skyddar mot kemikalier

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Beskrivning	Trögflytande vätska
Färg	Brun
Lukt	Mindre
Flampunkt	93°C
Relativ densitet	1.26
Vattenlöslighet	ej vattenlöslig

Armstrong A-12 Part A Resin

Revidering 0
Revideringsdatum

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet	Stabil under normala förhållanden
Förhållanden som bör undvikas	Värme, gnistor och öppen låga.
Ämnen som bör undvikas	Organiskt material

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Toxikologisk information (epichlorhydrin) (reaction product)	Oralt mus LD50 = 15.6 g/kg Oralt råtta LD50 = 11.4 g/kg Dermalt kanin LD50 = >20ml/kg
--	---

12. EKOLOGISK INFORMATION

13. AVFALLSHANTERING

Allmän information	Avfallsdeponering i enlighet med lokala, regionala och nationella bestämmelser
---------------------------	--

14. TRANSPORTINFORMATION

Övrig information	Produkten har inte klassats som transportfarlig.
--------------------------	--

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Märkning	Denna produkt är klassad i enlighet med 67/548/EEC.
R-fras(er)	R36/38 - Irriterar ögonen och huden. R43 - Kan ge allergi vid hudkontakt. R51/53 - Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
S-fras(er)	S24 - Undvik kontakt med huden. S29 - Töm ej i avloppet. S37 - Använd lämpliga skyddshandskar.

16. ANNAN INFORMATION

Text med riskfraser i avsnitt 2	R36 - Irriterar ögonen. R36/37/38 - Irriterar ögonen, andningsorganen och huden. R37 - Irriterar andningsorganen. R38 - Irriterar huden. R43 - Kan ge allergi vid hudkontakt. R51/53 - Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
Övrig information	Informationen i detta säkerhetsdatablad är endast avsedd som vägledning för säker användning, förvaring och hantering av denna produkt. Denna information är korrekt såvitt vi vet och tror vid tiden för publicering, men ingen garanti kan ges. Denna information gäller endast särskilt angivet material och gäller inte nödvändigtvis sådant material som används i kombination med andra material, eller i annan procedur.