

=====
 VARUINFORMATIONSBLAD
 =====

Dokument id : 07-9502-1 Utfärdande datum : 15-02-2000
 Version : 1.12 Ersätter : 11-02-2000
 Dokumentstatus: : Utfärdat

I nödsituationer, kontakta Giftinformationscentralen tel 08-33 12 31
 eller tel 112 (akutnummer).

1 - NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH LEVERANTÖREN

Handelsnamn
 SCOTCH-WELD DP-610

Leverantör: Sikema AB, Box 32001, 126 11 STOCKHOLM
 Tel: 08-6818280, Fax: 08-7449837

2 - SAMMANSÄTTNING/ÄMNEAS KLASSIFICERING

Ingående ämnen	CAS nr	Halt %
part B	---	= 0
POLYOL POLYESTER	---	50,0 - 60,0
KAPROLAKTON POLYOLER	---	30,0 - 40,0
part A	---	= 0
HEXAMETYLEN DIISOCYANAT POLYMER	28182-81-2	= 100
HEXAMETYLEN-1,6-DIISOCYANAT	822-06-0	< 0,2
Ämnets klassificering: T; R23 Xi; R36/37/38 R42/43		
Hygieniskt gränsvärde (AFS): Finns (S).		

3 - FARLIGA EGENSKAPER

Produktens huvudsakliga risk: Irriterar andningsorganen och huden. Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt.

4 - FÖRSTA HJÄLPEN

Åtgärd vid ögonkontakt: Spola genast ögonen med mycket vatten i minst 15 minuter. Kontakta omedelbart läkare.

Åtgärd vid hudkontakt: Tvätta omedelbart med stora mängder tvål och vatten. Tag av förorenade kläder. Vid symptom - kontakta läkare. Tvätta förorenade kläder före återanvändning och kassera förorenade skor.

Åtgärd vid inandning: Om symtom uppstår - se till att personen får frisk luft. Vid kvarstående besvär kontakta läkare.

Åtgärd vid förtäring: Drick två glas vatten. Kontakta läkare.

5 - ÅTGÄRDER VID BRAND

Lämpliga släckmedel: Vatten Vattenspray Pulver Skum

Tillvägagångssätt vid släckning: Använd full skyddsutrustning, inkl hjälm och friskluftsmask.

Speciella åtgärder (brand): Inga kända.

6 - ÅTGÄRDER VID SPILL /OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Personligt skydd: Se riskupplysningar i andra avsnitt.

Tillvägagångssätt: Täck med absorberande material. Samla upp spillet.

Destruktion: Se under punkt 13.

7 - HANTERING OCH LAGRING

Lagring: Förvaras i rumstemperatur. Förvara behållaren torrt.

Brandförebyggande åtgärder: Ej tillämbart.

8 - BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN /PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Rekommenderad ventilation: Tillse att ventilationen är tillräcklig, så att ånga/dammkoncentrationer inte överskrider hygieniska gränsvärden.

Ögonskydd: Undvik ögonkontakt. Använd skyddsglasögon med sidoskydd.

Handskydd: Använd lämpliga skyddshandskar vid hantering.

Hudskydd: Undvik hudkontakt.

Andningsskydd: Undvik inandning av ångor.

Förtäring: Förtäres ej.

9 - FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form, färg, lukt: Transparent vätska.

Flampunkt > 100 C

Densitet = 1,13 g/cm³

Viskositet Part B: 300 - 400 centipoise;
Part A: 30 centipoise

10 - STABILITET OCH REAKTIVITET

Material/ämnen som bör undvikas: Starka baser Aminer Alkoholer Vatten
Finfördelade aktiva metaller.

Farliga omvandlingsprodukter: Kolmonoxid Koldioxid Aminföreningar
Isocyanater

Stabilitet och reaktivitet: Stabil. Riskfylld polymerisering sker ej.

11 - TOXIKOLOGISK INFORMATION

Effekter vid ögonkontakt: Svår ögonirritation: symptom kan vara rodnad,
svullnad, sveda, värk, tårögdhet, förgrumling av hornhinnan, nedsatt syn
och möjligen permanent nedsatt syn.

Effekter vid hudkontakt: Allergisk hudreaktion: symptom kan vara rodnad,
svullnad, blåsbildning och klåda. Måttlig hudirritation: symptom kan
vara rodnad, svullnad, klåda och torr hud.

Effekter vid inandning: Allergisk reaktion i andningsvägarna: symptom
kan vara andningssvårigheter, väsande ljud, tryck över bröstet och
andningsuppehåll. Irritation i övre luftvägarna: symptom kan vara sårig
hals och näsa, hosta och nysningar.

Effekter vid förtäring: Irritation i mag/tarmkanalens vävnader: symptom
kan vara värk, kräkning (som kan vara blodblandad), ömhet i buken,
illamående och blod i avföringen.

12 - EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

Miljöinformation: Produkten innehåller inga ämnen upptagna som
miljöfarliga enligt Kemikalieinspektionens listor Begränsningslistan och
OBS-listan.

13 - AVFALLSHANTERING

Destruktion: Icke härdat material behandlas som farligt avfall. Härdat
material kan lämnas till vanlig avfallshantering.

Förpackning: 3M Svenska AB är anslutet till samtliga materialbolag,
vilka administrerar insamling av förpackningavfall. Kontakta
Förpackningsinsamlingen tel. 020-66 33 77 för närmare information.

14 - TRANSPORTINFORMATION

ADR/RID (bil-tåg), UN-nummer: Om produkten är farligt gods finns
rubriken "Transportdata" på varuinformationsbladets sista sida. För
produkt som transporteras från 3M som frimängd lämnas inga transportdata
- Kontakta miljöavdelningen vid behov.

15 - GÄLLANDE BESTÄMMELSER

Märkning

Farosymboler(1): Xn (hälsoskadlig)

Riskfraser(1): Irriterar ögonen och huden. Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt.

Skyddsfraser(1): Sörj för god ventilation. Undvik inandning av ånga. Undvik kontakt med huden och ögonen. Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Vid kontakt med huden, tvätta genast med mycket tvål och vatten. Innehåller isocyanater. Se information från tillverkaren (varuinformationsblad).

Innehåll(1): Hexametylen diisocyanat polymer;
Hexametylen-1,6-diisocyanat <0,2%.

Kommentar(1): Klassificeringen baseras information från leverantören av Hexametylendiisocyanat.

16 - ÖVRIG INFORMATION

Anledning till uppdatering: Komplettering under punkt 15.

Övrig information (föreskrifter): Observera arbetarskyddsstyrelsens föreskrift Hårdplaster AFS 1996:4.

Informationen på detta datablad bygger på bästa tillgängliga data och gäller vid produktens avsedda hantering. All icke avsedd hantering och all användning i kombination med andra produkter /processer sker under användarens ansvar.

